



仕様

| 給気圧 | 最高出力時 | | | | ※許容軸荷重 | | 潤滑油 | | 質量 |
|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|--------|------|---|--|---------|
| | 出力 | 回転速度 | トルク | 空気消費量 | ラジアル | スラスト | エアモータ | 減速機 | |
| (MPa) | (kW) | (rpm) | (N·m) | (m ³ /min (nor)) | (kN) | (kN) | JIS K2213-1 無添加タービン油 ISO VG32 (オイル滴下量10~12滴/分) | JIS K2219 ギヤ油 1, 2種 ISO VG220 (500cc) | (kg) |
| 0.6 | 2.35 | 42 | 535 | 3.1 | 6.4 | — | | | 約 44 |
| 0.5 | 1.98 | 39 | 486 | 2.6 | | | | | |
| 0.4 | 1.51 | 35 | 413 | 2.0 | | | | | |

※：出力軸中央

| | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|-----|----------|--------------------------|-----------|------------|
| 承認 | 検図 | 担当 | 設計 | 図名 | 外形図 | 年月日 | 2012.06.22 |
| M.S | K.S | R.T | W.S | 型式 名称 | VF30U-G-1020-50 エアモータ | 摘要 | |
| 株式会社 三栄精機製作所 | | | | 図面 番号 | E312-188 | 尺度 1/3 | |