



仕様

| 給気圧力 (MPa) | 最高出力時 | | | | ※許容軸荷重 | | 潤滑油 | 質量 (kg) |
|---------------|------------|---------------|--------------|--------------------------------------|-------------|-------------|--|------------|
| | 出力 (kW) | 回転速度 (rpm) | トルク (N·m) | 空気消費量 (m ³ /min (nor)) | ラジアル (N) | スラスト (N) | 原動部 (ラインオイル) | |
| 0.6 | 0.78 | 25 | 296.9 | 1.52 | 5880 | 755 | JIS K2213-1 無添加タービン油 ISO VG32 (オイルー滴下量3~4滴/分) | 約 19.9 |
| 0.5 | 0.65 | 23 | 269.9 | 1.30 | | | | |
| 0.4 | 0.51 | 20 | 242.9 | 1.08 | | | | |

※：出力軸中央

| | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|-----|----------|----------------------|--------|------------|
| 承認 | 検図 | 担当 | 設計 | 図名 | 外形図 | 年月日 | 2015.08.05 |
| M.S | K.S | R.T | T.Y | 型式 名称 | VA100L-F080 エアモータ | 摘要 | Z96-093 |
| 株式会社 三栄精機製作所 | | | | 図面 番号 | E315-594 | 尺 度 | 1/2 |