



### 仕様

| 給気圧力<br>(MPa) | 最高出力時      |               |              |                                      | ※許容軸荷重      |             | 潤滑油  | 質量<br>(kg) |
|---------------|------------|---------------|--------------|--------------------------------------|-------------|-------------|--|------------|
|               | 出力<br>(kW) | 回転速度<br>(rpm) | トルク<br>(N·m) | 空気消費量<br>(m <sup>3</sup> /min (nor)) | ラジアル<br>(N) | スラスト<br>(N) | 原動部 (ラインオイル)   |            |
| 0.6           | 0.79       | 13            | 581.8        | 1.52                                 | 7060        | 1128        | JIS K2213-1<br>無添加タービン油<br>ISO VG32<br>(オイル-滴下量3~4滴/分) | 約<br>27.4  |
| 0.5           | 0.66       | 12            | 528.9        | 1.30                                 |             |             |  |            |
| 0.4           | 0.50       | 10            | 476.0        | 1.08                                 |             |             |  |            |

※：出力軸中央

|              |     |     |     |          |                      |     |            |
|--------------|-----|-----|-----|----------|----------------------|-----|------------|
| 承認           | 検図  | 担当  | 設計  | 図名       | 外形図                  | 年月日 | 2015.08.05 |
| M.S          | K.S | R.T | T.Y | 型式<br>名称 | VA100R-F160<br>エアモータ | 摘要  | Z96-093    |
| 株式会社 三栄精機製作所 |     |     |     | 図面<br>番号 | E315-604             | 尺度  | 1/2        |