



仕様

| 給気圧力 | 最高出力時 | | | | ※許容軸荷重 | | 潤滑油 | 質量 |
|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|--------|------|--|-----------|
| | 出力 | 回転速度 | トルク | 空気消費量 | ラジアル | スラスト | 原動部 (ラインオイル) | |
| (MPa) | (kW) | (rpm) | (N·m) | (m ³ /min (nor)) | (N) | (N) | JIS K2213-1 無添加タービン油 ISO VG32 (オイル一滴下量2~3滴/分) | (kg) |
| 0.6 | 0.40 | 10 | 378.7 | 0.79 | 5880 | 853 | | 約 15.1 |
| 0.5 | 0.32 | 9 | 344.2 | 0.68 | | | | |
| 0.4 | 0.26 | 8 | 309.8 | 0.56 | | | | |

※：出力軸中央

| | | | | | | | |
|--------------|-----|-----|-----|----|------------|----------|------------|
| 承認 | 検図 | 担当 | 設計 | 図名 | 外形図 | 年月日 | 2015.08.07 |
| M.S | K.S | R.T | T.Y | 型式 | VA50R-B200 | 摘要 | |
| | | | | 名称 | エアモータ | Z96-092 | |
| 株式会社 三栄精機製作所 | | | | | 図面 | E315-637 | |
| | | | | | 番号 | △ 4/9 | |

尺度
4/9