



仕様/SPECIFICATION

| 給気圧力 AIR PRESSURE | 最高出力時 AT MAXIMUM OUTPUT | | | | ※ 許容軸荷重 ALLOWABLE SHAFT LOAD | | 潤滑油 LUBRICATING OIL | | 質量 MAS |
|-------------------------|----------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------|---|------------------------------------|------------------|
| | 出力 OUTPUT | 回転速度 SPEED | トルク TORQUE | 空気消費量 AIR CONSUMPTION | ラジアル RADIAL | スラスト THRUST | 原動部 (ラインオイラー) AIR MOTOR (Line Oiler) | 減速部 REDUCER | |
| (MPa) | (kW) | (rpm) | (N・m) | (m ³ /min (nor)) | (N) | (N) | JIS K2213-1 無添加タービン油 Turbine Oil ISO VG32 | JIS K2219 ギヤ油 1, 2種 Gear Oil | (kg) |
| 0.6 | 2.36 | 30 | 750 | 3.1 | 9330 | — | (オイラー滴下量 10~12滴/分) (Line Oiler Dripping Quantity: 10~12 drop/min) | ISO VG220 (2400cc) | 約 about 84 |
| 0.5 | 2.00 | 28 | 682 | 2.6 | | | | | |
| 0.4 | 1.52 | 25 | 580 | 2.0 | | | | | |

* 出力軸中央
At Mid of Shaft

| | | | | | | | |
|----------------|--|---------------------|-------------|---------------------------|--|-------------|-----------------------------|
| 承認 APPROVED | 検査 CHECKED | 担当 REVIEWED | 設計 DRAWN | 図名 PARTICULARS | 外形図 OUTLINE DRAWING | 年月日 DATE | 2024.04.23 APR. 23. 2024 |
| M. M | K. S | | R. T | 型式 MODEL 名稱 NAME | VF30U-RF87AMS90-72.57 エアモータ/AIR MOTOR | 摘要 / NOTE | |
| 株式会社 SAN-EI | 三栄精機製作所 SEIKI SEISAKUSHO CO., LTD. | 圖面番号 DWG. NO. | E 323-274 ▲ | 尺度 SCALE 1 / 4 | | | |

E 3 2 3 - 2 7 4 △

sanei-air.com