

616

仕様/SPECIFICATION

給気圧力 AIR PRESSURE (MPa)	最高出力時 AT MAXIMUM OUTPUT				※ 許容軸荷重 ALLOWABLE SHAFT LOAD (N)	潤滑油 LUBRICATING OIL		質量 MASS (kg) 約 about 50
	出力 OUTPUT (kW)	回転速度 SPEED (rpm)	トルク TORQUE (N·m)	空気消費量 AIR CONSUMPTION (m³/min (nor))		原動部 AIR MOTOR	減速部 REDUCER	
0.6	0.81	27	286	0.8	7560	JIS K2213-1 無添加タービン油 Turbine Oil ISO VG32 (120cc)	JIS K2219 ギヤ油 1, 2種 Gear Oil ISO VG220 (1100cc)	
0.5	0.60	25	228	0.7				
0.4	0.45	23	189	0.5				

※: 出力軸中央
※: At Mid of Shaft

承認 APPROVED 檢査 CHECKED 担当 REVIEWED 設計 DRAWN 図名 PARTICULARS 外形図 OUTLINE DRAWING 年月日 DATE 2024.05.11
M. M K. S R. T 型式 MODEL NAME DM1-R67AMS90-51.56 摘要 / NOTE
株式会社 三栄精機製作所 SAN-EI SEIKI SEISAKUSHO CO., LTD. 図面番号 DWG. NO. E 324-200 ▲ 尺度 SCALE
2/7