



仕様/SPECIFICATION

給気圧力 AIR PRESSURE	最高出力時 AT MAXIMUM OUTPUT				※ 許容軸荷重 ALLOWABLE SHAFT LOAD	潤滑油 LUBRICATING OIL		質量 MASS	外形図 OUTLINE DRAWING						年月日 DATE	2024.06.12 JUN. 12. 2024
	出力 OUTPUT	回転速度 SPEED	トルク TORQUE	空気消費量 AIR CONSUMPTION		ラジアル RADIAL	スラスト THRUST		承認 APPROVED	検査 CHECKED	担当 REVIEWED	設計 DRAWN	図名 PARTICULARS	型式 MODEL		
(MPa)	(kW)	(rpm)	(N·m)	(m³/min (nor))	(N)	(N)	JIS K2213-1 無添加ターベン油 Turbine Oil ISO VG32 (1000cc)	JIS K2219 ギヤ油 1, 2種 Gear Oil ISO VG220 (9500cc)	約 about 352	M. M	R. T		DM9B-RF137AMS132S/M-174.40	エアモータ/AIR MOTOR		
0.6	3.67	6.1	5754	3.7	53300	—										
0.5	2.93	5.7	4918	3.4												
0.4	2.41	5.3	4344	2.9												
※: 出力軸中央 At Mid of Shaft								株式会社 三栄精機製作所 SAN-EI SEIKI SEISAKUSHO CO., LTD.		図面番号 DWG. NO.	E 324-329 △		尺度 SCALE	1/7	sanei-air.com	